

Att välja pallyftare

Det som skiljer de olika typerna av Pallyftare åt är huvudsakligen hjulmaterial, hjultyper och gaffellängder.

Här är några av de vanligaste typerna.



HJULMATERIAL

- Nylonhjul: Lättrullade vid tung last. Hårda hjul för lite hårdare golv.
- Polyuretanhjul: För smidig och tyst hantering på normala golv.

Ger mindre slitage på både golv och hjul. Tåligare vid spåniga/grusiga golv.

Mjukare än nylonhjul.

- Gummihjul: Samma egenskaper som polyuretanhjul, fast ännu mjukare och tystare.

HJULTYP

- Singel: För normal och lätt hantering. Flexibelt vid långsides hantering.
- Boggie: För hantering på ramper eller ojämna golv. Sprider lastvikten på en större yta, vilket ger högre stabilitet och mindre golvslitage.

GAFFELLÄNGDER

- Standard: 1 150 mm är vanligast då man hanterar 1 200 mm europapall.
- 910 mm är en flexibel längd om man hanterar lika delar halv och europapallar.
- Halvpall: 800 mm är för enbart halvpallshantering.
- Extra långa gafflar: För hantering av specialgods, långgods eller flera pallar samtidigt.

ÖVRIGT

- Extra låglyftande pallar: Vid hantering av t.ex. asienpallar eller specialgods som är längre än vanligt.
- Quicklift: Gafflarna når pallen på ett pumpslag och lyfter på andra.
- Klätterhjul: Funktion som underlättar ut- och inkörning i pall.

