



Multi Range (flerområdesvåg)

Det innebär att vågen har två olika vägningsområden med olika avläsbarhet, trots att det är en och samma våg.

Den stora fördelen är att man får en mer detaljerad viktvisning vid lägre belastningar, samtidigt som vågen har en högre maximal kapacitet.

Med en vanlig våg som har kapaciteten 6 kg och avläsbarheten 2 g visas vikten i steg om 2 gram över hela vägningsområdet.

Med en Multi Range-våg på 3/6 kg får man istället en finare avläsbarhet (upplösning) på 1 gram i det lägre vägningsområdet, vilket är särskilt användbart när man väger mindre produkter.

Det är alltså som att ha två vägningsområden i en och samma våg, utan att behöva byta våg beroende på vad man ska väga.

Vad innebär kapacitet 3/6 kg och avläsbarhet 1/2 g?

Kapacitet 3/6 kg:

- Vågen har en maximal kapacitet på 6 kg.
- Det första vägningsområdet sträcker sig från 0 till 3 kg.
- Det andra vägningsområdet sträcker sig från 3 till 6 kg.

Avläsbarhet 1/2 g:

- När du väger något som väger upp till 3 kg visar vågen vikten i steg om 1 gram.
- När vikten överstiger 3 kg växlar vågen automatiskt till en avläsbarhet (upplösning) på 2 gram.
- Du behöver alltså inte göra några manuella inställningar, utan vågen anpassar avläsbarheten (upplösningen) automatiskt.

Ett praktiskt exempel:

Om du placerar en produkt som väger cirka 1,5 kg på vågen kan displayen exempelvis visa 1 501 g, eftersom avläsbarheten är 1 gram.

Om du istället placerar en produkt som väger cirka 4,5 kg på vågen kan displayen exempelvis visa 4 502 g, eftersom avläsbarheten då är 2 gram.

Samma princip gäller för de övriga modellerna:

FC-W-15 kg / FCS-15 kg

- Kapacitet: 6/15 kg
- Upp till 6 kg: Avläsbarhet 2 g
- Över 6 kg och upp till 15 kg: Avläsbarhet 5 g

FC-W-30 kg / FCS-30 kg

- Kapacitet: 15/30 kg
- Upp till 15 kg: Avläsbarhet 5 g

Över 15 kg och upp till 30 kg: Avläsbarhet 10 g